








Toscana tető- és idomcserepek

Szín	Avanti	Téglavörös	Terra	Mogyoró	Fekete	Palazzo	Cappello	
Kép								
Kategória	Basic	Classic	Classic	Classic	Classic	Extra	Extra	
Szín	Sötétbarna	Fekete						
Kép								
Kategória	Lux	Lux						

Elem választék	alapcserép	szegély jobb	szegély bal	kúp	kezdőkúp	szellőző	hármás elosztó
Kép							
Méret (szél/hossz) (mm)	330×420	355×420	355×420	255×420×104	240×380×100	330×420	358×424×201
Tömeg (kg/db)	4,5	6,3	6,3	3,6	4,2	4,4	6
Profil magasság (mm)	35	35	35	-	-	35	-
Átfedés (cm)	≥8	≥8	≥8	≥5	≥5	≥8	≥5
Anyagszükséglet kb.	98-104 db/10 m ²	3,0-3,2 db/fm	3,0-3,2 db/fm	min. 2,7 (db/fm)	1 (db/gerinc)	számítás szerint	1 (db/csúcs)
Raklaponkénti darabszám	240	42	42	160	48	120	40
Függesztési hosszúság (mm)	400	400	400	-	-	400	-
Névleges fedési szélesség Cw (cm)	30 (±1)	32,5	35,5	-	-	30 (±1)	-
Vízzáróság (20 óras)	csepphullás nem megengedett						
Fagyállóság	MSZ EN 490:2012 4.9 szerint						
Függesztő fülek	MSZ EN 490:2012 4.10 szerint						
Teherbíró képesség (N)	≥2000						
Éghetőségi kategória	A1						

TERMÉK MEGHATÁROZÁS:

Magas tetőkhöz használt nagyhullámú hornyolt tető- és idomcserepek szabályos alsó peremmel az MSZ EN 490 szerint (T-MSZ EN 490-IL-35-RF-304-/±5/400-4,6).

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK:

A szaruzat hajlásszögétől függően változtatható léctávolsággal, 22°-os hajlásszög felett.

FELÜLETI KIVITEL:

A Leier betoncserepek anyagukban színezve és kétszeres felületkezeléssel készülnek. Ezek együttesen garantálják a szintartósságot, az UV-stabilitást, valamint az egyéb időjárási hatásokkal szembeni sok évtizeden át tartó ellenállóságot. A színezéshez a legmagasabb minőségi kritériumokat is túlszárnyaló nyugat-európai festékanyagokat használunk.

A bevonathoz felhasznált speciális környezetbarát festékek a legmagasabb színvonalat képviselik. A német beszállító több évtizedes szakértelmének, és a kétszeri bevonatolásnak köszönhetően a termékek színe egységes, matt hatású és a környezeti hatásoknak sokáig ellenálló.

Az alsó bevonati rétegnek póruszáró szerepe is van. Eltömíti a felület mikropórusait, így a legkisebb szennyeződések bejutását is megakadályozza a cserép anyagába. A fedőbevonattal kapja meg a matt hatású színét, ami egyúttal biztosítja a káros UV-sugarakkal szembeni védelmet.

Hálós kötéssel, hornyos-csapos kapcsolattal kialakított fedéskép.

BEÉPÍTÉS:

Az érvényes alkalmazástechnikai útmutató szerint.

TISZTÍTÁS:

Szükség esetén 10%-os vizes citromsav oldattal mossuk át a tetőcserepeket. Száradás után tiszta vizes öblítés szükséges.

MINŐSÉGELLENŐRZÉS:

A termék CE-tanúsítvánnyal van ellátva, ennek megfelelően a gyártás során rendszeres üzemi ellenőrzés, valamint külső, vizsgáló-intézetek felülvizsgálata biztosítja az egyenletes minőséget.

Vonatkozó teljesítménynyilatkozat NR LE HA 490-03.

GARANCIA:

Az érvényes garanciajegy szerint.

Kiadás dátuma: 2023.március 08.